FIXTURLASER LEVEL

Fixturlaser Level采用内置锂电池供电，通过无线蓝牙连接至Fixturlaser NXA 显示单元。

Fixturlaser Level用于有水平安装要求的机械设备或设备组件的安装调试过程，反馈精确的水平位置精度结果。仪器可以同时在两个轴向测量被测表面与水平面的角度差异，量程大（±50mm/m），精度高，分辨率达到0.01mm/m。测量模块可以使用磁性底座固定或者直接放置在工作台上，固定方式非常灵活。

Fixturlaser Level产品特点

- 双轴同时测量
- 量程大（±50 mm/m）
- 蓝牙无线通讯连接
- 内置可充电电池
- IP65环境防护等级，防尘防水
- 安装简便
- 续航时间超过12小时

继承了Fixturlaser NXA 特有的直观用户界面

绝对数值



置零



相对数值



数值折半



在两个轴向同时测量被测表面的倾斜角度—双轴测量

固定简便（磁座选配）

技术规格

操作温度：	10 to 40 °C
仓储温度：	–20 to 70°C
相对湿度：	10 – 90%
重量：	386 g
外形尺寸：	77 mm x 84 mm x 45 mm
环境防护等级：	IP 65
倾角仪：	High performance MEMS inclinometers
校准量程：	± 50 mm/m
分辨率：	0.01 mm/m
精度：	1% ± 0.01 mm/m
温度误差：	0.015 mm/m/°C
通讯范围：	10 m (33 ft)
预热时间：	30 min
续航时间：	12 小时
电池充电时间：	8 小时
无线通讯：	I级蓝牙
标准蓝牙4.0版	

套装组件

1 pcs. Fixturlaser L1
1 pcs. 固定夹具L1
1 pcs 充电电缆 2m
1 pcs USB电缆 0.5m 黑色
1 pcs 4 USB接口充电器
1 pcs 延长电缆 0.5m